

SỞ Y TẾ BẠC LIÊU
 TTYT KHU VỰC GIÁ RAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giá Rai, ngày 13 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung Tâm Y tế khu vực Giá Rai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hệ thống xử lý chất thải rắn nguy hại và xe tải chở chất thải y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai

- Địa chỉ liên hệ: Khóm 1, phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lâm Thanh Thảo, khoa Dược - TTB - VTYT, SĐT: 0944104174, địa chỉ gmail: todauthau.giarai@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp và qua gmail, như sau:

- Nhận trực tiếp (3 bản có chữ ký đóng dấu của nhà sản xuất, công ty...) tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai, Khóm 1, phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau

- Nhận qua gmail (file Word hoặc Excel): todauthau.giarai@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 10 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 10 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu trên 6 tháng kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

A. THIẾT BỊ XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ

Stt	Hàng hóa	SL	ĐVT
I	Hệ thống thiết bị xử lý rác thải y tế	01	Hệ Thống
	I.YÊU CẦU CHUNG: -Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc FDA và quy chuẩn NFX 30-503:		

- Hãng sản xuất/ Xuất xứ: G7 hoặc EU
- Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới **100%**

II.YÊU CẦU CẤU HÌNH:

1. Hệ thống thiết bị xử lý rác thải y tế $\geq 20\text{kg/giờ}$: 01 hệ thống bao gồm:

- Tủ điện điều khiển: 01 cái
- Bộ phận làm mát: 01 bộ
- Khoang nghiền cắt và xử lý chất thải: 01 khoang.

2. Hệ thống xử lý mùi cho khí thoát từ thiết bị xử lý rác: $\geq 20 \text{ Kg/h}$: 01 hệ thống.

III.YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

-Thiết bị chính khử khuẩn bằng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt chất thải rắn y tế trong cùng khoang xử lý hoặc tương đương.

-Công suất xử lý: $\geq 20 \text{ Kg/giờ}$

-Dung tích khoang xử lý: $\geq 100 \text{ Lít}$

- Khoang xử lý bằng thép không gỉ, có gioang kín. Nắp khoang có khóa an toàn.

- Thời gian xử lý trung bình: $\leq 30 \text{ phút/mẻ}$

- Có bộ phận giảm nhiệt hoặc làm ẩm chất thải trong quá trình xử lý, đảm bảo không làm cháy chất thải.

-Thời gian xử lý trung bình: $\leq 30 \text{ phút/mẻ}$

-Áp suất xử lý: Áp suất thường ($\leq 1,5 \text{ bar}$)

-Hiệu quả xử lý: Đạt QCVN 55:2013/BTNMT

- Giao diện điều khiển:

+Màn hình cảm ứng màu

+Sử dụng được mật khẩu để quản lý thiết bị

+Thể hiện thông tin các chế độ và giai đoạn hoạt động

+ Thể hiện cảnh báo lỗi.

-In kết quả mẻ xử lý: Tự động (máy in được tích hợp vào máy chính)

-Bộ phận vi sóng: tích hợp, dùng để gia nhiệt và diệt khuẩn chất thải rắn y tế hoặc công nghệ tiên tiến hơn

- Bộ phận nghiền cắt: đơn trục, tích hợp sẵn trong thiết bị chính. Bộ lưỡi cắt trong khoang xử lý, được khử khuẩn đồng thời với chất thải rắn y tế. Tốc độ quay tối đa của lưỡi cắt: $\geq 1000 \text{ vòng/phút}$.

-Chất thải rắn y tế sau xử lý: vụn, không còn hình dạng ban đầu, không còn mầm bệnh lây nhiễm; so với trước khi xử lý thể tích giảm hơn $\leq 60\%$ và trọng lượng giảm hơn $\leq 15\%$ chất thải.

-Kết nối

+ Nguồn điện: 3Pha, 380-400 V, 50/60 Hz, công suất tiêu thụ $\leq 12\text{kW/giờ}$ vận hành hết công suất.

+ Nguồn nước: Nước sinh hoạt, lượng nước tiêu thụ trung bình: $\leq 5 \text{ lít}$

	IV. YÊU CẦU KHÁC - Hệ thống phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản đưa vào sử dụng - Hệ thống phải được bảo trì ít nhất 3 tháng/lần - Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố ... và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại đơn vị lắp đặt. - Nhà thầu cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm sau thời gian bảo hành. - Khi máy có sự cố, đội ngũ kỹ thuật phải có mặt trong vòng ≤ 48 giờ để khắc phục sự cố - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, hướng dẫn sửa chữa tiếng Việt. - Kiểm định đầu ra của khí thải (nếu có) trước khi đưa vào sử dụng		
II	Hệ thống xử lý mùi cho khí thoát ra từ thiết bị xử lý rác xử lý: 20 Kg/h, bao gồm:	01	Hệ Thống
	I. YÊU CẦU CHUNG - Xuất xứ: nhóm nước Châu Á hoặc EU - Công nghệ: Khử mùi bằng Ozone - Năm sản xuất: 2025 - Tình trạng: Mới 100% II. YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP: Hệ thống gồm: - Tủ điều khiển: 01 cái - Quạt hút: 01 cái - Bộ lưu trữ: 01 bộ - Bộ đường ống kết nối: 01 bộ III. YÊU CẦU KỸ THUẬT Đáp ứng được các tiêu chí sau: - Hút khí - Lọc bụi - Khử mùi IV. YÊU CẦU KHÁC - Hệ thống phải được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản đưa vào sử dụng - Hệ thống phải được bảo trì ít nhất 3 tháng/lần - Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố ... và sửa chữa cho nhân viên		

kỹ thuật tại đơn vị lắp đặt. - Nhà thầu cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm sau thời gian bảo hành. - Khi máy có sự cố, đội ngũ kỹ thuật phải có mặt trong vòng ≤ 48 giờ để khắc phục sự cố - Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, hướng dẫn sửa chữa tiếng Việt. - Kiểm định đầu ra của khí thải (nếu có) trước khi đưa vào sử dụng		
--	--	--

B. XE VẬN CHUYỂN RÁC THẢI Y TẾ

I.YÊU CẦU CẤU HÌNH CHUNG:

- Thiết bị được sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. - Xuất xứ: nhóm nước Châu Á hoặc EU - Xe ô tô tải thùng kín: 01 Chiếc - Bình bọt chữa cháy: 02 Bình - Xăng: 01 Cái. - Hộp sơ cứu vết thương: 01 Hộp. - Bộ găng tay công nghiệp: 02 Bộ - Ủng công nghiệp: 02 Đôi. - Tạp dề công nghiệp: 02 Cái - Quần áo bảo hộ: 02 Bộ. - Hệ thống GPS: 01 Bộ. - Vật liệu thấm hút (cát khô hoặc mùn cưa) và dụng cụ cần thiết để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng: 01 Bộ. - Bình chứa dung dịch soda gia dụng: 01 Bình.	01	Chiếc
---	-----------	--------------

II.YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Thông số kỹ thuật	Giá trị
1	Trọng Tải:	≥ 1200 kg
2	Tổng trọng tải:	≥ 3500 kg
3	Kích thước tổng thể:	$\geq 5300 \times 1800 \times 2620$ mm (dài x rộng x cao)
4	Kích thước thùng:	$\geq 3050 \times 1590 \times 1650$ mm
5	Dung tích xy lanh:	≥ 2497 cm ³
6	Hộp số:	Cơ khí, (6tiến + 1lùi) hoặc tương đương
7	Hệ thống phanh:	Trước: phanh đĩa, Sau: phanh tang trống hoặc tương đương
8	Lốp xe:	Trước: 195/70R15 Sau: 145R13 hoặc tương đương
9	Kiểu ca bin:	Cabin lật

10	Hệ thống trợ lực:	Có
11	Tiêu chuẩn khí thải:	Euro 5 hoặc cao hơn
12	Màu xe:	Trắng, Xanh dương hoặc đa dạng hơn
13	Phụ kiện kèm theo:	Lốp dự phòng, Sổ bảo hành, Đồ nghề sửa xe

Quy cách thùng

1	Thùng dài $\geq 3.05\text{m}$.
2	Thùng kín inox được đóng theo tiêu chuẩn 3 lớp chắc chắn với lớp ngoài cùng sử dụng inox 430, 1 lớp xốp cách nhiệt ở giữa và lớp lót bên trong bằng tôn hoặc inox.
3	Kích thước thùng: $\geq 3050 \times 1590 \times 1650 \text{ mm}$
4	Vách ngoài: Inox 430 dập sóng.
5	Tôn sàn phẳng thép CT3 hoặc tương đương $d \geq 2,5\text{mm}$.
6	Xe phải được trang bị dấu hiệu cảnh báo lắp linh hoạt, có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15cm kèm theo tên đơn vị sử dụng, địa chỉ, số điện thoại. Vật liệu và mực của dấu hiệu, các dòng chữ rõ nét.

C. YÊU CẦU KHÁC:

	Thiết bị được bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.
	Bảo trì miễn phí trong thời gian bảo hành: ≤ 06 tháng/ lần.
	Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố ... và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại đơn vị lắp đặt.
	Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, hướng dẫn sửa chữa tiếng Việt.
	Nhà thầu cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 08 năm sau thời gian bảo hành.
	Có bảng chào giá bảo trì và một số phụ tùng bảo trì, sửa chữa sau thời gian bảo hành.
	Khi máy có sự cố, đội ngũ kỹ thuật phải có mặt trong vòng 48 giờ để khắc phục sự cố.

III. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN:

Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai (Khóm 1, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau).

Trên đây là yêu cầu báo giá rất mong nhận được sự ủng hộ của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KD(N).

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CHÂU HOÀNG MINH